

ДБО-01



Гарантия
7 лет

IP40

Сделано
в России


0
+40

EMC

Отсутствие
пульсаций

IK08

УХЛ4




описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватель — призматический опал, изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: крепится на кронштейны к стене над школьной доской.



18 / 36 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДБО-01-П-18-1200-4К-IP40	18 Вт	2400 лм	4000 К	133	Призматический опал
ДБО-01-П-36-1200-4К-IP40	36 Вт	4600 лм	4000 К	128	Призматический опал

Модификации серии ДБО-01 ДБО-01-П-*W*-1200-УК-IP40 *Z*

<i>W</i> — мощность	<i>Y</i> — цветовая температура	<i>Z</i> — исполнение
18 — 18 Вт	3 — 3000 К	CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
36 — 36 Вт	4 — 4000 К	
	5 — 5000 К	