



ДВО-05



Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC	
Отсутствие пульсаций		IK08		



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.



18 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-05-П-18-4К-IP40	2400 лм	4000 К	133	Призма
ДВО-05-О-18-4К-IP40	1900 лм	4000 К	106	Опал

30 Вт

ДВО-05-П-30-4К-IP40	4300 лм	4000 К	143	Призма
ДВО-05-О-30-4К-IP40	3500 лм	4000 К	117	Опал

Модификации серии ДВО-05 ДВО-05-Х-W-УК-IP40-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	18 – 18 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	30 – 30 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
		5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90