

ДВО-Д01



Гарантия
7 лет

IP54
IP44

УХЛ4

Сделано
в России


-20
+40

EMC

IK07

Отсутствие
пульсаций


CRI
>90



Опал



Опал



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из поликарбоната. Оснащен выведенным проводом для удобного подключения. Литой корпус и пылевлагозащищенный гермоввод обеспечивают степень защиты по корпусу IP54.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического полистирола, создает направленный и равномерный свет с углом светового потока 90°.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные, подшивные и натяжные потолочные системы.

20 Вт Ø 170x70 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДВО-Д01-20-WH-4K-LED	20 Вт	2200 лм	4000 К	110

25 Вт Ø 222x70 мм

ДВО-Д01-25-WH-4K-LED	25 Вт	2900 лм	4000 К	116
----------------------	-------	---------	--------	-----

30 Вт Ø 222x70 мм

ДВО-Д01-30-WH-4K-LED	30 Вт	3600 лм	4000 К	120
----------------------	-------	---------	--------	-----

Модификации серии ДВО-Д01 ДВО-Д01-W-WH-YK-LED

W — мощность	Y — цветовая температура
20 — 20 Вт	3 — 3000 К
25 — 25 Вт	4 — 4000 К
30 — 30 Вт	