
ДКУ-02-0 NEW




Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | УХЛ1
Сделано в России | -60 +60 | EMC | IK09
Отсутствие пульсаций | F | CRI >70




описание модели

Конструкция: ударопрочный корпус светильника из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния оснащен встроенным уровнем юстировки, обеспечивающим точную установку угла наклона при монтаже. Конструкция корпуса позволяет устанавливать светильник на наклонную и вертикальную опору, а также регулировать угол наклона в пределах ±20° с шагом в 5°.
Оптическая часть: вторичная оптика представлена специализированными модульными линзами из поликарбоната, благодаря которым возможно формирование различных кривых силы света (КСС). Внешний рассеиватель из ударопрочного закаленного стекла полностью изолирует линзы от загрязнений и гарантирует степень защиты IP66/IP67.
Способ монтажа: на наклонный кронштейн с круглым сечением ∅ 48—60 мм или вертикальную опору.
Дополнительная информация: доступны модификации, оснащенные устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и контроллерами управления освещением. Опционально по запросу возможны модификации с бесключевым доступом в отсек источника питания.

ШБ1



ШБ2



140 / 160 / 180 / 200 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДКУ-02-00-140-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	140 Вт	26100 лм	3000 К	186
ДКУ-02-00-140-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	140 Вт	26300 лм	5000 К	188
ДКУ-02-00-160-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	160 Вт	29700 лм	3000 К	186
ДКУ-02-00-160-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	160 Вт	30100 лм	5000 К	188
ДКУ-02-00-180-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	180 Вт	32000 лм	3000 К	178
ДКУ-02-00-180-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	180 Вт	33000 лм	5000 К	183
ДКУ-02-00-200-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	200 Вт	34000 лм	3000 К	170
ДКУ-02-00-200-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	200 Вт	35500 лм	5000 К	178

Модификации серии ДКУ-02-0 **ДКУ-02-0Z-W-YK-ШБ (ШБD)**

Z — исполнение	W — мощность	Y — цветовая температура	D — тип КСС
0 — базовый	140 — 140 Вт	3 — 3000 К	1 — ШБ1
1 — с УЗИП	160 — 160 Вт	4 — 4000 К	2 — ШБ2
2 — с контроллером	180 — 180 Вт	5 — 5000 К	
4 — с УЗИП и контроллером	200 — 200 Вт		