
ДКУ-02-1 NEW




Гарантия 7 лет | Сделано в России | Отсутствие пульсаций | IP66/IP67 | -60 +60 | F | УХЛ1 | EMC | CRI >70 | IK09




описание модели

Конструкция: ударопрочный корпус светильника из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния оснащен встроенным уровнем юстировки, обеспечивающим точную установку угла наклона при монтаже. Конструкция корпуса позволяет устанавливать светильник на наклонную и вертикальную опору, а также регулировать угол наклона в пределах ±20° с шагом в 5°.
Оптическая часть: вторичная оптика представлена специализированными модульными линзами из поликарбоната, благодаря которым возможно формирование различных кривых силы света (КСС). Внешний рассеиватель из ударопрочного закаленного стекла полностью изолирует линзы от загрязнений и гарантирует степень защиты IP66/IP67.
Способ монтажа: на наклонный кронштейн с круглым сечением ⌀ 38–50 мм или вертикальную опору.
Дополнительная информация: доступны модификации, оснащенные устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и контроллерами управления освещением. Опционально по запросу возможны модификации с бесключевым доступом в отсек источника питания.

ШБ1



ШБ2



50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДКУ-02-10-50-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	50 Вт	10300 лм	3000 К	206
ДКУ-02-10-50-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	50 Вт	10900 лм	5000 К	218
ДКУ-02-10-60-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	60 Вт	12300 лм	3000 К	205
ДКУ-02-10-60-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	60 Вт	13100 лм	5000 К	218
ДКУ-02-10-70-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	70 Вт	13700 лм	3000 К	196
ДКУ-02-10-70-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	70 Вт	15200 лм	5000 К	217
ДКУ-02-10-80-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	80 Вт	15200 лм	3000 К	190
ДКУ-02-10-80-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	80 Вт	16700 лм	5000 К	209
ДКУ-02-10-100-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	100 Вт	18000 лм	3000 К	180
ДКУ-02-10-100-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	100 Вт	20800 лм	5000 К	208
ДКУ-02-10-120-3К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	120 Вт	20200 лм	3000 К	168
ДКУ-02-10-120-5К-ШБ (ШБ1)/(ШБ2)	120 Вт	22900 лм	5000 К	191

Модификации серии ДКУ-02-1 ДКУ-02-1Z-W-YК-ШБ (ШБD)

Z — исполнение
0 — базовый
1 — с УЗИП
2 — с контроллером
4 — с УЗИП и контроллером

W — мощность
50 — 50 Вт
60 — 60 Вт
70 — 70 Вт
80 — 80 Вт
100 — 100 Вт
120 — 120 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

D — тип КСС
1 — ШБ1
2 — ШБ2