

ДО-02 250 Вт NEW

Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | У1
Сделано в России | -40 +40 | EMC | IK09
Отсутствие пульсаций | F | CRI >70







описание модели

Конструкция: высокомощный модульный прожектор имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния. Силиконовый уплотнитель с уникальной геометрией, повторяющей форму рассеивателя, в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу полностью изолирует линзы от загрязнений и гарантирует степень защиты IP66/IP67. Узел подключения расположен в герметичном коммутационном коробе, из которого для удобства монтажа выведен кабель с предустановленным герметичным быстроразъемным коннектором. Регулировка направления излучения реализуется посредством штатной поворотной лиры.
Оптическая часть: формирование заданных кривых силы света (КСС) обеспечивается различными типами оптических систем, такими как прозрачный рассеиватель из ударопрочного светотехнического поликарбоната, рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами, а также раздельной схемой из индивидуальной вторичной оптики, установленной на светодиодный модуль, и внешнего прозрачного рассеивателя из поликарбоната.
Способ монтажа: на плоскую поверхность.
Дополнительная информация: доступны модификации с управлением по протоколу 0–10 В.

D15 D30, 60, 90 D110



D15 D30 D60 D90 D110



240 / 250 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Угол светового потока
ДО-02-00-250-4К	240 Вт	39200 лм	4000 К	163	15°
ДО-02-01-250-4К	250 Вт	41000 лм	4000 К	164	30°
ДО-02-02-250-4К	250 Вт	45200 лм	4000 К	181	60°
ДО-02-03-250-4К	250 Вт	44500 лм	4000 К	178	90°
ДО-02-04-250-4К	250 Вт	42000 лм	4000 К	168	110°

Модификации серии ДО-02 ДО-02-0D-W-YK

D — угол светового потока
0 — 15°
1 — 30°
2 — 60°
3 — 90°
4 — 110°

W — мощность
250 — 240 Вт
250 — 250 Вт

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К