



ДПБ-102 **NEW**



Опал



Опал



Гарантия
7 лет



IP66

У2

Сделано
в России


-40
+40

EMC

Отсутствие
пульсаций



IK08



описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, что делает его устойчивым к механическим ударам и вибрациям. Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66, а также простой и быстрый монтаж/демонтаж светильника. Современный дизайн позволяет вписать светильник практически в любой интерьер.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модуль с интегрированными линзами обеспечивает максимально равномерное, комфортное и мягкое освещение. Оснащение светодиодного модуля линзами позволяет сделать светильник более компактным без ухудшения световых характеристик.

Способ монтажа: накладной.

8 / 11 / 13 / 16 Вт Ø 220x65 мм

| Наименование | Мощность | Световой поток | КЦТ | лм/Вт | Рассеиватель |
|----------------------------|----------|----------------|--------|-------|--------------|
| ДПБ-102-1-0-8-220-4K-IP66 | 8 Вт | 960 лм | 4000 К | 120 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-11-220-4K-IP66 | 11 Вт | 1410 лм | 4000 К | 128 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-13-220-4K-IP66 | 13 Вт | 1755 лм | 4000 К | 135 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-16-220-4K-IP66 | 16 Вт | 2160 лм | 4000 К | 135 | Опал |

13 / 16 / 20 / 24 Вт Ø 330x65 мм

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------|--------|-----|------|
| ДПБ-102-1-0-13-330-4K-IP66 | 13 Вт | 1820 лм | 4000 К | 140 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-16-330-4K-IP66 | 16 Вт | 2280 лм | 4000 К | 143 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-20-330-4K-IP66 | 20 Вт | 2700 лм | 4000 К | 135 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-24-330-4K-IP66 | 24 Вт | 3000 лм | 4000 К | 125 | Опал |

24 / 27 / 30 Вт Ø 400x65 мм

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------|--------|-----|------|
| ДПБ-102-1-0-24-400-4K-IP66 | 24 Вт | 3120 лм | 4000 К | 130 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-27-400-4K-IP66 | 27 Вт | 3430 лм | 4000 К | 127 | Опал |
| ДПБ-102-1-0-30-400-4K-IP66 | 30 Вт | 3900 лм | 4000 К | 130 | Опал |

Модификации серии ДПБ-102 ДПБ-102-1-0-W-S-YK-IP66-Z

W — мощность

S — диаметр светильника

Y — цветовая температура

Z — исполнение

8 — 8 Вт

20 — 20 Вт

220 — Ø 220x65 мм

3 — 3000 К

A1 — блок аварийного питания на 1 ч.

11 — 11 Вт

24 — 24 Вт

330 — Ø 330x65 мм

4 — 4000 К

CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90

13 — 13 Вт

27 — 27 Вт

400 — Ø 400x65 мм

5 — 5000 К

SNR — микроволновый датчик движения

16 — 16 Вт

30 — 30 Вт

SNR CRI90 — микроволновый датчик движения и высокий индекс цветопередачи >90