

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-03-П-30-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-П-30-4К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-30-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-30-4К-IP40 CRI90	ДВО-03-П-40-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-П-40-4К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-40-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-40-4К-IP40 CRI90	ДВО-03-П-50-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-П-50-4К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-50-3К-IP40 CRI90	ДВО-03-О-50-4К-IP40 CRI90
	призма		опал		призма		опал		призма		опал	
Цвет корпуса	белый											
Мощность, Вт	30				40				50			
Номинальное напряжение, В	176-264											
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60											
Сила тока, А	0,14				0,18				0,23			
Цветовая температура, К	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Световой поток светильника, лм	4350		3300		5600		4250		6400		5000	
Световая отдача, лм/Вт	145		110		140		106		128		100	
Габаритная яркость, кд/м²	–		<5000		–		<5000		–		<5000	
Индекс цветопередачи	Ra>90											
Коэффициент пульсации	<1%											
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95				>0,97				>0,96			
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP40											
Диммирование	нет											
Класс защиты от поражения электрич. током	I											
Количество модулей, шт.	2											
Количество светодиодов, шт.	72											
Бренд светодиодов	HONGLI											
Типоразмер светодиодов	SMD 2835											
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П											
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д											
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4											
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40											
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5											
Энергоэффективность	А+											
Способ монтажа	накладной/подвесной											
Материал корпуса	металл											
Материал рассеивателя	полистирол											
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1200х180х45											
Вес светильника, г	2000											
Срок службы, ч	80 000											
Гарантия, лет	7											